



## **ELIGE LA DESMONTADORA QUE TU TALLER NECESITA**

Ofrecemos solución a todas tus necesidades

### **¿Hasta qué diámetro y ancho de llanta trabajo?**

Elige la desmontadora con el amarre más adecuado a tus necesidades:

Amarre por el interior de 12" a 32".

Amarre por el exterior de 10" a 28" (ALU)

### **¿Brazo de ayuda para el montaje de ruedas RUNFLAT?**

Tecnoroller o Brazo de ayuda

Herramienta ideal para el montaje de ruedas de perfil bajo o RUN FLAT sin daños a la llanta y sin esfuerzo.

### **¿Control preciso y cómodo del destalonador?**

Ergocontrol

Todos los movimientos en un solo mando. Facilita el manejo del destalonador, mantiene la posición erguida del usuario y evita daños en el fondo de las llantas

### **¿Montar ruedas sin desmontable?**

TLL ó ALS

Permite desmontar sin palanca y sin tocar la llanta. Menos esfuerzo, menos riesgo más eficacia.

### **¿Inflado tubeless?**

Opción de inflado tubeless integrado en IT las garras de amarre.

### **¿Velocidad progresiva o 2 velocidades accionadas por pedal?**

Motoinverter o sin motoinverter

Con Motoinverter mejor combinación velocidad/fuerza sobre el neumático.

Sin Motoinverter. Una o dos velocidades

Una velocidad: 7 r.p.m • 2 velocidades: 7-15 r.p.m., controladas por pedal.